

4. Средства программного управления

4.1. Настройки программного обеспечения (ПО)



Установка для тестирования
(GH99-36900A)



Тестовый кабель (GH39-01160A)



Тестовый кабель RF (GH39-00985A)



Адаптер (GH99-38251A)

4-2. Загрузка ПО

4-2-1. Требования для загрузки ПО

- 2 бинарных файла для загрузки в GT-E1125
 - E1125DXlxx.cla
 - E1125DXlxx.tfs

4-2-2. Предварительные запросы для загрузки


Программа загрузчик Downloader Program

[\(PNX4900_SEA_Downloader_v1.1_For_SAMSUNG_Lite.exe\)](#)


- ☐ GT-E1125 Мобильный телефон
- ☐ Установка для тестирования Jig BOX
- ☐ Кабель передачи данных
- ☐ Серийный кабель
- ☐ Бинарные файлы

4-2-3. Программа загрузки



Запустите программу [PNX4900_SEA_Downloader_v1.1_For_SAMSUNG_Lite.exe](#)




2. Выберите Port, Baud Rate и Mode.




3. Выберите бинарные файлы, которые Вы хотите загрузить



4. Нажмите кнопку «Start» и подключите гарнитуру



5. Нажмите кнопку «Download»



5. После завершения загрузки появится маленькое диалоговое окно с фразой “Установка завершена» (Download completed!)

